

Easy Module

(standardmäßig mit Lichtquelle ausgestattet)

Schritt 1 - Wählen Sie Ihr Modul

Fully Coloured Modul mit Dauerlicht-LED (nur 24V)

Fully Coloured Modul mit Xenon

Crystal Clear Modul mit Dauerlicht-LED (nur 24V)

Schritt 2 - Wählen Sie Ihre Farbe



Flexi Module

(leeres Modul, LED muss separat ausgewählt werden)

Schritt 1 - Wählen Sie Ihr Modul

Fully Coloured Modul

Crystal Clear Modul



Schritt 2 - Wählen Sie Ihre LED, Spannung und Farbe

Dauerlicht LED

Blinklicht LED

24V AC/DC

230V AC

24V AC/DC

230V AC



Empfohlene Farbkombinationen

Module	LED

Schritt 3 - Hinzufügen eines akustischen Signalgebers oder AS-i-Moduls (optional)



AS-i Modul



Akustisches Modul

Schritt 4 - Hinzufügen des Basismoduls (obligatorisch)



Standard



M12-Anschluss



M12-Anschluss mit Stativ

Schritt 5 - Wählen Sie eine Montageoption



Direkte Montage (optional mit Winkel)



M12 Montageoptionen



Stativ mit Fuß



Kunststoff-Wandhalter für Stativmontage



Rohr mit Gewinde und Winkel

